

Type	Longueur mm	Débit d'air m3/h	Puissance eau 60/40°C kW	Pertes de charge côté eau 60/40°C kPa	Diamètre de raccordement Filetage int.	Puissance électrique 400V kW	Branchement électrique ventilateurs			Niveau sonore dB(A)*	Poids kg
							Volt 50 Hz	Puissance nominale kW A			

Effect S hauteur de montage recommandée max. 2,20 m

S 1000 P	1000	1200	6,5	2,5	2 x 3/4"	-	230	0,37	1,66	40/53	45
S 1500 P	1500	1800	10	10,7	2 x 3/4"	-	230	0,555	2,49	40/54	76
S 2000 P	2000	2400	14,1	4,3	2 x 3/4"	-	230	0,74	3,32	40/55	106
S 2500 P	2500	3000	18,7	7,3	2 x 3/4"	-	230	0,925	4,15	40/56	135
S 1000 E	1000	1200	-	-	-	3/06/09	230	0,37	1,66	40/53	45
S 1500 E	1500	1800	-	-	-	4/08/12	230	0,555	2,49	40/54	76
S 2000 E	2000	2400	-	-	-	6/12/18	230	0,74	3,32	40/55	106
S 2500 E	2500	3000	-	-	-	6/12/18	230	0,925	4,15	40/56	135

Effect M hauteur de montage recommandée max. 2,50 m

M 1000 P	1000	1800	9,7	6,3	2 x 3/4"	-	230	0,555	2,49	40/54	47
M 1500 P	1500	2700	13,3	7,9	2 x 3/4"	-	230	0,74	3,32	40/55	78
M 2000 P	2000	3600	20,8	7,8	2 x 3/4"	-	230	0,925	4,15	40/56	108
M 2500 P	2500	4500	24,1	5,8	2 x 3/4"	-	230	1,11	4,98	40/57	140
M 1000 E	1000	1850	-	-	-	3/06/09	230	0,555	2,49	40/54	47
M 1500 E	1500	2775	-	-	-	4/08/12	230	0,74	3,32	40/55	78
M 2000 E	2000	3700	-	-	-	6/12/18	230	0,925	4,15	40/56	108
M 2500 E	2500	4625	-	-	-	6/12/18	230	1,11	4,98	40/57	140

Effect G hauteur de montage recommandée max. 2,80-3,00 m

G 1000 P	1000	2700	10,8	7,8	2 x 3/4"	-	230	0,821	3,57	40/55	50
G 1500 P	1500	3600	18,1	14,4	2 x 3/4"	-	230	1,095	4,76	40/56	80
G 2000 P	2000	5400	26,1	12,2	2 x 3/4"	-	230	1,642	7,14	40/57	110
G 2500 P	2500	6300	32,6	10,3	2 x 3/4"	-	230	1,916	8,33	40/58	142
G 1000 E	1000	2775	-	-	-	5/10/15	230	0,821	3,57	40/55	50
G 1500 E	1500	3700	-	-	-	7,5/15/22,5	230	1,095	4,76	40/56	80
G 2000 E	2000	5550	-	-	-	10/20/30	230	1,642	7,14	40/57	110
G 2500 E	2500	6475	-	-	-	10,7/21,4/32	230	1,916	8,33	40/58	142

Effect GX hauteur de montage recommandée max. 3,20 m

GX 1000 P	1000	4000	16,6	1,55	2 x 1"	-	230	0,88	4,6	40/55	95
GX 1500 P	1500	6000	27,1	3,03	2 x 1"	-	230	1,32	6,9	40/57	125
GX 2000 P	2000	8000	37,1	3,41	2 x 1 1/4"	-	230	1,76	9,2	40/58	155
GX 2500 P	2500	10000	47,3	4,4	2 x 1 1/4"	-	230	2,2	10,2	40/60	200

Effect GXX hauteur de montage recommandée max. 3,60 m

GXX 1000 P	1000	5000	19,7	1,97	2 x 1"	-	230	1,14	9,9	40/57	110
GXX 1500 P	1500	7500	31,4	3,69	2 x 1"	-	230	1,71	13,35	40/58	145
GXX 2000 P	2000	10000	42,6	3,38	2 x 1 1/4"	-	230	2,28	17,8	40/61	180
GXX 2500 P	2500	12500	54,8	5,85	2 x 1 1/4"	-	230	2,85	23	40/62	225

* Mesurée à 3 mètres de distance

Sauf modifications techniques