



iMotion 2301 Porte Pliante

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Moteur	Moteur robuste AC (courant alternatif) synchrone à longue durée de vie, à rotor externe à rotation lente et entraînement direct avec commande par convertisseur de fréquence
Commande	Commande MCU32 avec microprocesseur 32bit/30 MHz
Interrupteur - sélecteur	Interrupteur-sélecteur à touches protection IP 54 Possibilité de régler les paramètres Diagnostic des pannes
Ouverture de secours	Ouverture de secours intégrée; peut être complétée par une surveillance électronique de secours ou une batterie de secours de 50 ou 750 ouvertures
Impulseurs	Possibilité de raccorder tous les impulseurs en vente
Sécurités	Possibilité de raccorder les détecteurs nécessaires, contrôle de la limitation de la puissance
Interface	LIN-bus, CAN-bus, RS232
Attestations	CE, RoHS, TÜV, UL
Normes	EN 14351-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18650
Rail de guidage	Facilement échangeable

Nombre de vantaux		4 Vantaux
Ouverture de passage	mm	800 - 1600
Longueur minimale de l'entraînement	mm	1140
Dimension du support de la marche	mm	120 x 250
Vitesse d'ouverture	cm/s	10 - 160
Temps d'ouverture standard (progr.)	s	0 - 60
Branchement au réseau	V	115 / 230
	Hz	50 - 60
	VA	10
Puissance absorbée	W	8 ... 190
Entrées	Qty.	8 Entrées programmables, dont 4 sécurités contrôlables
		Contre supplément, possibilité d'extension modulaire max. (2) x 4 entrées + programmation
Sorties	Qty.	3 Sorties programmables
		Contre supplément, possibilité d'extension modulaire max. (2) x 4 entrées + programmation
Alimentation des détecteurs	V DC	24
Indice de protection entraînement	IP	22
Force de fermeture	N	F = 25 ... 250

* La vitesse maximale dépend du poids de la porte et des prescriptions de sécurité.