



Win Drive 2201



Moteur	Moteur robuste à courant continu 24V avec refroidissement directe		
Commande	Processeur qui s'adapte automatiquement		
Interrupteur - sélecteur	Interrupteur-sélecteurpoussoir à 5 positions Diagnostic des pannes		
Ouverture de secours	Ouverture de secours intégrée; peut être complétée par une surveillance électronique de secours ou une batterie de secours de 50 ouvertures		
Impulseurs	Possibilité de raccorder tous les impulseurs en vente		
Rail de guidage	Facilement échangeable		
	Nombre de vantaux	1 Vantail	2 Vantaux
Poids du vantail	kg	≤ 1 x 120	≤ 2 x 100
Ouverture de passage	mm	700 - 2200	800 - 2900
Longueur minimale de l'entraînement	mm	1780	1780
Dimension du support de la machine	mm		100 x 142
Dimension poutre auto portante	mm		100 x 192
Vitesse d'ouverture	cm/s	8 - 80*	16 - 160*
Temps d'ouverture standard (progr.)	s		0,5 - 120
Branchement au réseau	V		115 / 230
	Hz		50 - 60
	VA		160
Puissance absorbée	W		2 / 1
Force de fermeture	N		< 150

* La vitesse maximale dépend du poids de la porte et des prescriptions de sécurité.