



# Win Drive 2201



Motor	Robuuste, 24.V gelijkstroommotor met rechtstreekse koeling
Sturing	Automatisch aanpassende processorsturing
Keuzeschakelaar	Tip-toets keuzeschakelaar 5 standen Diagnose van de storingen
Noodopener	Ingebouwde noodopener uit te breiden met elektronische noodopenerbewaker of noodstroombatterij van max. 50 openingen
Impulsorganen	Aansluitmogelijkheid van alle in de handel verkrijgbare impulsorganen
Looprail	Eenvoudig uitwisselbaar

<b>Aantal panelen</b>		<b>Enkelvleugelig</b>	<b>Tweevleugelig</b>
Vleugelgewicht	kg	≤ 1 x 120	≤ 2 x 100
Doorgangsoopening DB	mm	700 - 2200	800 - 2900
Min. aandrijflengte LB	mm	1780	1780
Doorsnede machinedrager H x D min.	mm		100 x 142
Doorsnede zelfdragende balk H x D min.	mm		100 x 192
Openingsnelheid	cm/s	8 - 80*	16 - 160*
Standaard openhoudtijd (prog.)	s		0,5 - 120
Netaansluiting	V		115 / 230
	Hz		50 - 60
	VA		160
Programmeerbare Inputs / Outputs	Qty.		2 / 1
Sluitingskracht	N		< 150

\* Maximale snelheid is afhankelijk van deurgewicht en veiligheidsvoorschriften .