



# TRP DRIVE



Motor	Elektromechanische draaideuraandrijving met hypoïddrijfwerk, synchrone motor en intelligente processorsturing TCP 101		
Sturing	Automatisch aanpassende processorsturing TCP 101 uitgerust met genormaliseerde gegevensaansluiting RS 232		
Keuzeschakelaar	Tip-toets keuzeschakelaar IP 54 NACHT : deur buiten dienst en vergrendeld DRAAIEN : deur blijft continue draaien AUTOMATISCH : deur treedt in werking na ontvangen impuls UITGANG : impulsorganen aan de binnenzijde actief HANDBEDIEND : handmatige bediening van de deur Instelmogelijkheden van de parameters Diagnose van de storingen		
Sercom	Programmering en bedrijfsondersteuning via SERCOM		
Netwerk	Geschikt voor netwerk en voor integratie in besturingssystemen		
Noodopener	Ingebouwde noodstroombatterij		
Impulsorganen	Aansluitmogelijkheid van alle in de handel verkrijgbare impulsorganen		
Draaisnelheid	mm/s		10 - 1000
Wachttijd	s		0 - 320
Spanning	V		230
	Hz		50
	VA		max. 380
Programmeerbare Inputs/Outputs	Qty.		19 / 14
Remkracht	N		0 - 600
Drukkracht	N		0 - 600
Obstakelkracht	N		0 - 600

\* Maximale snelheid is afhankelijk van deurgewicht en veiligheidsvoorschriften .