



W	Öffnungsweg	<b>Türsysteme ohne Beschlag auf der Anschlaggegenseite</b>			
LB	Lichte Breite	<b>Türblattstärke 58 mm</b>			
LH	Lichte Höhe				
DB	Durchgangsbreite				
DH	Durchgangshöhe				
FB	Flügelbreite				
FH	Flügelhöhe				
LKmin	Kämpfer min. Länge	* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift			
LVmin	Verschaltung min. Länge				
		Eloxal/Farbe	Schichtdicke:	Zusatzangaben:	
			RAL		
		Objekt:			
		Kunde:			
		AuftragsNr.:			
		Datum:		Freigabevisum:	
		Massstab		Gezeichnet	28.04.2021
		%		Gut zum Druck	REFL
		Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung			
		<b>2353.HERM/2453.HERM EL ohne Beschlag - Brandschutz</b>			
		TORMAX TORMAX a Division of LANDERT Group AG			
		CH-8180 Bülach-Zürich			
		DokumentenNr.:		Index	
		<b>T3-390-676</b>		<b>D</b>	

W = DB + 55  
 DB = LB - 32  
 DH = LH - 16  
 LB = DB + 32  
 LH = DH + 16  
 LKmin = DB x 2 + 296  
 LVmin = LKmin  
 FB = DB + 100  
 FH = DH + 40