



b) Bauseits ausgeführt

k1) Abstand/ Typ und Anzahl der Befestigungsschrauben entsprechend der Bausubstanz und erforderlichen Tragfähigkeit wählen.

Varianten siehe Zusatzblätter

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG, IV, etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe Schichtdicke: _____ Zusatzangaben: _____
RAL _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: _____ Datum: _____ Freigabevisum: _____

$LB1=2W+2S+78$		Masstab: _____ Gezeichnet: 15.01.17 REFL Gut zum Druck: _____
$W=(LB1-2S-78)/2$		
$LVmin=LB1-28$	Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung iMotoin 2302-EB LR32THERM mit Festflügel	DokumentenNr.: T3_390_710 Index: A
$LKmin=LVmin$		
$FB1=W/2+31$	 TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich	
$FB2=W/2+S+23$		
$GB1=FB1-44$		
$GB2=FB2-44$		
$FH1=LH+28.5$		
$FH2=LH-10$		
$GH1=FH1-95$		
$GH2=FH2-95$		