



b) Écécute par d'autres

k1) Choisir la distance/type et nombre de vis de fixation en fonction de la structure du bâtiment et la capacité de charge requise.

Pour variants voir feuilles supplémentaires

Les vantaux doivent être fabriqués avec des matériaux qui n'occasionnent pas de blessures en cas de fracture (utiliser du verre de sécurité trempé ou du verre de sécurité feuilleté, etc.). Les vantaux équipés de verre très clair doivent être signalés afin qu'on les voie.

* Distance de sécurité conformément à disposition nationale

** Barrages photoélectriques conformément à disposition nationale

Eloxa/couleur: _____ Epaisseur de couche: _____ Indications d'additif: _____
RAL _____ : _____

Objet:

Client:

OrdreNr.:

Date:

Signature de libération:

LB1=2W+S+78

LB=W+41.5

W=(LB1-S-78)/2

LVmin=LB1-28

LKmin=LVmin

FB=W+31

GB=FB-44

FH=LH+28.5

GH=FB-95

Echelle: _____ Dessiné: 15.01.18 REFL
% Bien pour imprimer

Type de commande: Système de profil Mise en oeuvre

iMotion 2302-EL LR32THERM sans vantail fixe

TORMAX est une division et une marque déposée de Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich
Document-Nr.: T3_390_716 Index A