



## SR 30

### Profilé pour portes coulissantes

<b>Domaines d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portes automatiques avec double vitrage</li> <li>• Portes intérieures et extérieures</li> <li>• Portes coulissantes standards, portes télescopiques, portes anti-panique, portes anti-effraction</li> </ul>
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilé avec 3 mm d'épaisseur de paroi en aluminium</li> <li>• Haute stabilité, durabilité, profilé élégant</li> <li>• Vitrage à sec</li> <li>• Protection optimale contre le pincement de doigts (4 mm, norme = min. 8 mm)</li> <li>• Sans seuil ou guidage au sol continu</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-panique, porte de secours</li> <li>• Anti-effraction, exécution SKG 2 ou 3</li> <li>• Verrous : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Electromécanique</li> <li>– Au sol</li> <li>– A 2-points</li> <li>– A crochet</li> <li>– A 3-points (motorisée ou manuelle)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Normes</b>	DIN 18650/EN16005
<b>Caractéristiques techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur apparente : 65 mm</li> <li>• Hauteur de plinthe : 108 mm</li> <li>• Profondeur du profilé : 45 mm</li> <li>• Epaisseur du vitrage : max. 34 mm</li> </ul>

