

Type	Luchtverplaatsing m <sup>3</sup> /h	Verwarmingcapaciteit water 60/40°C kW	Waterzijdige weerstand water 60/40°C kPa	Water aansluitingen Binnendraad"	Elektro Verwarmingcapaciteit 400V kW	Elektrische aansluitingen ventilatoren			Geluidsdruk min/max dB(A)*	Gewicht kg
						Volt 50 Hz	Nominiaal vermogen kW A			

**CassetteEffect S** aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,20 m

S 1000 P / 1200 P	1200	6,5	2,5	2 x 1/2"	-	230	0,37	1,66	53	46
S 1500 P / 1800 P	1800	10	10,7	2 x 1/2"	-	230	0,56	2,48	54	100
S 2000 P	2400	14,1	4,3	2 x 3/4"	-	230	0,74	3,32	55	106
S 2500 P / 2400 P	3000	18,7	7,3	2 x 3/4"	-	230	0,93	4,15	56	130
S 1000 E / 1200 E	1200	-	-	-	3/06/09	230	0,37	1,66	53	44
S 1500 E / 1800 E	1800	-	-	-	4/08/12	230	0,56	2,48	54	100
S 2000 E	2400	-	-	-	6/12/18	230	0,74	3,32	55	106
S 2500 E / 2400 E	3000	-	-	-	6/12/18	230	0,93	4,15	56	130

**CassetteEffect M** aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,50 m

M 1000 P / 1200 P	1800	9,7	6,3	2 x 3/4"	-	230	0,56	2,49	54	46
M 1500 P / 1800 P	2700	13,8	7,9	2 x 3/4"	-	230	0,74	3,32	55	100
M 2000 P	3600	20,8	7,8	2 x 3/4"	-	230	0,93	4,15	56	108
M 2500 P / 2400 P	4400	24,1	5,8	2 x 3/4"	-	230	1,11	4,98	57	130
M 1000 E / 1200 E	1800	-	-	-	3/06/09	230	0,56	2,49	54	44
M 1500 E / 1800 E	2700	-	-	-	4/08/12	230	0,74	3,32	55	100
M 2000 E	3600	-	-	-	6/12/18	230	0,93	4,15	56	108
M 2500 E / 2400 E	4400	-	-	-	6/12/18	230	1,11	4,98	57	130

**CassetteEffect G** aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,80-3,00 m

G 1000 P / 1200 P	2700	10,8	7,8	2 x 3/4"	-	230	0,82	3,5	55	46
G 1500 P / 1800 P	3600	18,1	14,4	2 x 3/4"	-	230	1,11	4,76	56	100
G 2000 P	5400	26,1	12,2	2 x 3/4"	-	230	1,64	7,14	57	110
G 2500 P / 2400 P	6300	32,6	10,3	2 x 1"	-	230	1,92	8,33	58	130
G 1000 E / 1200 E	2700	-	-	-	5/10/15	230	0,82	3,5	55	44
G 1500 E / 1800 E	3600	-	-	-	7,5/15/22,5	230	1,11	4,76	56	100
G 2000 E	5400	-	-	-	10/20/30	230	1,64	7,14	57	110
G 2500 E / 2400 E	6300	-	-	-	10/20/30	230	1,92	8,33	58	130

\* Gemeten op 3 meter afstand

Technische wijzigingen voorbehouden