

Type	Longueur	Débit d'air	Puissance eau 60/40°C	Pertes de charge côté eau 60/40°C	Diamètre de raccordement	Puissance électrique	Branchement électrique ventilateurs			Niveau sonore	Poids
							Volt 50 Hz	Puissance nominale			
mm	m3/h	kW	kPa	Filetage int.	400V kW			kW	A	dB(A)*	kg

ColumEffect M hauteur/distance de montage recommandée max. 2,50m

M 1000 P	1000	1800	11,6	3,18	2 x 3/4"	-	230	0,54	2,36	40 / 53	52	
M 1500 P	1500	2700	17,4	0,84	2 x 3/4"	-	230	0,89	3,54	40 / 53	61	
M 2000 P	2000	3600	23,3	2,28	2 x 3/4"	-	230	1,08	4,72	40 / 55	91	
M 2500 P	2500	4500	30,9	4,66	2 x 1"	-	230	1,35	5,9	40 / 57	118	
M 3000 P	3000	5400	34,9	1,03	2 x 1"	-	230	1,62	7,08	40 / 59	134	
M 1000 E	1000	1800	-	-	-	-	3/06/09	230	0,54	2,36	40 / 53	52
M 1500 E	1500	2700	-	-	-	-	4/08/12	230	0,89	3,54	40 / 53	61
M 2000 E	2000	3600	-	-	-	-	6/12/18	230	1,08	4,72	40 / 55	91
M 2500 E	2500	4500	-	-	-	-	6/12/18	230	1,35	5,9	40 / 57	118
M 3000 E	3000	5400	-	-	-	-	10/20/30	230	1,62	7,08	40 / 59	134

ColumEffect G hauteur/distance de montage recommandée max. 2,80m

G 1000 P	1000	2700	17,4	5,63	2 x 3/4"	-	230	0,81	3,54	40 / 53	55	
G 1500 P	1500	3600	23,3	1,21	2 x 3/4"	-	230	1,08	4,72	40 / 53	73	
G 2000 P	2000	5400	34,9	3,81	2 x 3/4"	-	230	1,62	7,08	40 / 58	98	
G 2500 P	2500	6300	40,7	7,16	2 x 1"	-	230	1,89	8,26	40 / 60	124	
G 3000 P	3000	8100	52,3	1,72	2 x 1"	-	230	2,43	10,26	40 / 63	145	
G 1000 E	1000	2700	-	-	-	-	3/06/09	230	0,81	3,54	40 / 53	55
G 1500 E	1500	3600	-	-	-	-	4/08/12	230	1,08	4,72	40 / 53	73
G 2000 E	2000	5400	-	-	-	-	6/12/18	230	1,62	7,08	40 / 58	98
G 2500 E	2500	6300	-	-	-	-	10/20/30	230	1,89	8,26	40 / 60	124
G 3000 E	3000	8100	-	-	-	-	10/7/21,4/32	230	2,43	10,26	40 / 63	145

ColumEffect GX hauteur/distance de montage recommandée max. 3,20m

GX 1000 P	1000	4000	25,8	5,05	2 x 3/4"	-	230	1	6,5	40 / 60	77	
GX 1500 P	1500	6000	38,8	2,55	2 x 3/4"	-	230	1,7	9	40 / 61	120	
GX 2000 P	2000	8000	51,6	5,57	2 x 1"	-	230	2,4	13	40 / 63	155	
GX 2500 P	2500	10000	64,6	3,41	2 x 1"	-	230	2,7	14,5	40 / 64	200	
GX 1000 E	1000	4000	-	-	-	-	op aanvraag	230	1	6,5	40 / 60	77
GX 1500 E	1500	6000	-	-	-	-	op aanvraag	230	1,7	9	40 / 61	120
GX 2000 E	2000	8000	-	-	-	-	op aanvraag	230	2,4	13	40 / 63	155
GX 2500 E	2500	10000	-	-	-	-	op aanvraag	230	2,7	14,5	40 / 64	200

ColumEffect GXX hauteur/distance de montage recommandée max. 3,60m

GXX 1000 P	1000	5000	32,1	3,41	2 x 3/4"	-	230	1,7	9	40 / 64	120	
GXX 1500 P	1500	7500	48,4	3,37	2 x 1"	-	230	2,5	13,5	40 / 66	175	
GXX 2000 P	2000	10000	69,3	7,06	2 x 1"	-	230	3,4	18,5	40 / 67	240	
GXX 2500 P	2500	12500	91,9	8,47	2 x 1"	-	230	4	21,5	40 / 68	285	
GXX 1000 E	1000	5000	-	-	-	-	op aanvraag	230	1,7	9	40 / 64	120
GXX 1500 E	1500	7500	-	-	-	-	op aanvraag	230	2,5	13,5	40 / 66	175
GXX 2000 E	2000	10000	-	-	-	-	op aanvraag	230	3,4	18,5	40 / 67	240
GXX 2500 E	2500	12500	-	-	-	-	op aanvraag	230	4	21,5	40 / 68	285

* Mesurée à 3 mètres de distance

Sauf modifications techniques