



# iMotion 2302 Télescopique

★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC

Moteur	Moteur robuste AC (courant alternatif) synchrone à longue durée de vie, à rotor externe à rotation lente et entraînement direct avec commande par convertisseur de fréquence
Commande	Commande MCU32 avec microprocesseur 32bit/30 MHz
Interrupteur - sélecteur	Interrupteur-sélecteur à touches protection IP 54 Possibilité de régler les paramètres Diagnostic des pannes
Ouverture de secours	Ouverture de secours intégrée; peut être complétée par une surveillance électronique de secours ou une batterie de secours de 50 ouvertures
Impulseurs	Possibilité de raccorder tous les impulseurs en vente
Sécurités	Possibilité de raccorder les détecteurs nécessaires, contrôle de la limitation de la puissance
Interface	LIN-bus, CAN-bus, RS232
Attestations	CE, RoHS, TÜV, UL
Normes	EN 14351-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325, DIN 18650
Rail de guidage	Facilement échangeable

		<b>Nombre de vantaux</b>	<b>2 Vantaux</b>	<b>4 Vantaux</b>
Poids du vantail	kg		≤ 2 x 120	≤ 4 x 100
Ouverture de passage	mm		800 - 3000	1600 - 3800
Longueur minimale de l'entraînement	mm		1120	2213
Dimension du support de la marche	mm			150 x 250
Vitesse d'ouverture	cm/s		5 - 100*	10 - 200*
Temps d'ouverture standard (progr.)	s			0 - 60
Branchement au réseau	V			115 / 230
	Hz			50 - 60
	VA			10
Puissance absorbée	W			8 ... 190
Entrées	Qty.		8 Entrées programmables, dont 4 sécurités contrôlables	
			Contre supplément, possibilité d'extension modulaire max. (2) x 4 entrées + programmation	
Sorties	Qty.		3 Sorties programmables	
			Contre supplément, possibilité d'extension modulaire max. (2) x 4 entrées + programmation	
Alimentation des détecteurs	V DC			24
Indice de protection entraînement	IP			22
Force de fermeture	N			F = 25 ... 250

\* La vitesse maximale dépend du poids de la porte et des prescriptions de sécurité.