



# Win Drive 2201 Telescopisch

★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC

Motor	Robuuste, 24.V gelijkstroommotor met rechtstreekse koeling
Sturing	Automatisch aanpassende processorsturing
Keuzeschakelaar	Tip-toets keuzeschakelaar 5 standen Diagnose van de storingen
Noodopener	Ingebouwde noodopener uit te breiden met elektronische noodopenerbewaker of noodstroombatterij van max. 50 openingen
Impulsorganen	Aansluitmogelijkheid van alle in de handel verkrijgbare impulsorganen
Looprail	Eenvoudig uitwisselbaar

Aantal panelen		Tweevleugelig	Viervleugelig
Vleugelgewicht	kg	≤ 2 x 80	≤ 4 x 80
Doorgangsoopening DB	mm	700 - 3800	1400 - 3800
Min. aandrijflengte LB	mm	1400	2570
Doorsnede machinedrager H x D min.	mm		100 x 204
Openingsnelheid	cm/s	8 - 80*	16 - 160*
Standaard openhoudtijd (prog.)	s		0,5 - 120
Netaansluiting	V		115 / 230
	Hz		50 - 60
	VA		160
Programmeerbare Inputs / Outputs	Qty.		2 / 1
Sluitingskracht	N		< 150

\* Maximale snelheid is afhankelijk van deurgewicht en veiligheidsvoorschriften .